



## LOGIC 90 R 24V 93055 ANO

13965 9330 ANO

BESCHIKBAAR IN

ALU GEANODISEERD 13965 9330 ANO



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 93
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	125
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP67
<b>IK</b>	IK07
<b>GEWICHT (KG)</b>	1
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 0,5m REFLECTOR WFL-55° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm <sup>2</sup> ESG 5mm

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	24V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	niet dimbaar
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	787lm // 5,8W // 135lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	689lm // 7W // 103lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Opties

LOGIC 90 BOX R

CBOX

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 14/03/2024

 DELTALIGHT®

**LOGIC 90 R 24V 93055 ANO**

13965 9330 ANO

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [13965\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


# LOGIC 90 R 24V 93055 ANO

13965 9330 ANO

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### LED voedingen

#



**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W


21



**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W


3

### Voorschakelapparatuur en transformatoren




**21032 0320** AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

### Grond montage dozen



**213 19 09** LOGIC 90 BOX R

### Waterdichte doorverbindingen



**216 12 00** CBOX



## **LOGIC 90 R 24V 93055 ANO**

13965 9330 ANO

Notes: