





LOGIC 90 S 24V 93055 ANO

13967 9330 ANO

BESCHIKBAAR IN

ALU GEANODISEERD 13967 9330 ANO



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 112 x 112
INBOUWDIEPTE (MM)	125
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK07
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m REFLECTOR WFL-55° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm

Elektrische info

INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	689lm // 7W // 103lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

LOGIC 90 BOX S

CBOX

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 14/03/2024

 DELTALIGHT®

LOGIC 90 S 24V 93055 ANO

13967 9330 ANO

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [13967_XXX0_HAND.pdf](#)


LOGIC 90 S 24V 93055 ANO

13967 9330 ANO

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

#



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W


21



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W


3

Voorschakelapparatuur en transformatoren




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

Grond montage dozen



213 19 08 LOGIC 90 BOX S

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX



LOGIC 90 S 24V 93055 ANO

13967 9330 ANO

Notes: